







3M™ Taśmy naprawcze typu duct

					
Numer produktu	1900	2903	2904	389	8979
Właściwości / Zastosowanie	Podstawowa	Uniwersalna	Do ciężkich prac	Do bardzo trudnych warunków	Zdejmowanie bez pozostawiania śladów
Główne cechy					

Właściwości fizyczne, użytkowe oraz najważniejsze cechy

Numer produktu	1900	2903	2904	389	8979
Całkowita grubość [mm]	0.17	0.15	0.19	0.26	0.29
Rodzaj kleju	Kauczukowy syntetyczny	Kauczukowy syntetyczny	Kauczukowy syntetyczny	Kauczuk usieciowany	Kauczukowy
Kolor	Srebrny, czarny	Srebrny, czarny	Srebrny, czarny	Srebrny, czarny, biały, żółty, czerwony, niebieski, zielony, oliwkowy	Szaroniebieski
Nośnik	PE wzmocniony siatką tkaninową	PE wzmocniony siatką tkaninową	PE wzmocniony siatką tkaninową	PE wzmocniony siatką tkaninową	PE wzmocniony siatką tkaninową
Wytrzymałość na odrywanie [N/25mm]	15	20	27.5	22.5	15.5
Wytrzymałość na rozciąganie [N/25mm]	70	100	110	200	160
Wydłużenie przy zerwaniu	20%	30%	30%	6%	17%
Odporność termiczna (min, godz.)	60 °C	60 °C	60 °C	70 °C	93 °C
Zastosowania wewnętrzne i zewnętrzne					
Czyste usuwanie					

Zalecane zastosowania

Numer produktu	1900	2903	2904	389	8979
Do lekkich i niewymagających zastosowań, takich jak grupowanie, uszczelnianie, mocowanie, etykietowanie i identyfikacja	•				
Tymczasowa naprawa, grupowanie i wzmocnianie	•	•			
Mocowanie, zaklejenie, pakowanie		•			
Ogólne prace konserwacyjne, naprawa i zabezpieczenie		•	•		
Owijanie rur i uszczelnianie kanałów		•	•		
Znakowanie i etykietowanie		•	•		
Grupowanie, uszczelnianie, tymczasowa naprawa			•		
Zastosowania w branży budowlanej			•		
Kodowanie kolorystyczne, znakowanie i etykietowanie				•	
Klejenie i uszczelnianie blach, płyt ściennych okładziny oraz metalowych i plastikowych instalacji				•	•
Klejenie elementów izolacyjnych, rur i paneli («zawiasowanie»)				•	•
Łączenie i mocowanie folii przy odgradzaniu tymczasowych stref				•	•
Owijanie pojemników i rur				•	•
Uszczelnianie pojemników i naprawa plandeki				•	•
Taśma typu Duct do stosowania na zewnątrz i tymczasowego uszczelnienia przed wpływem warunków atmosferycznych					•
Numer produktu	1900	2903	2904	389	8979

Zastosowanie produktu

Wszystkie oświadczenia, informacje techniczne i zalecenia zawarte w tym dokumencie są oparte na testach i obserwacjach, które 3M uważa za wiarygodne i są wartościami średnimi, których nie należy używać do celów specyfikacji. Jednak na stosowanie i wydajność produktów 3M w konkretnym zastosowaniu może wpływać wiele czynników będących poza kontrolą 3M, w tym warunki użytkowania produktu oraz czas i warunki środowiskowe, w których produkt ma działać. Ponieważ czynniki te są znane tylko użytkownikowi i pozostają pod jego kontrolą, istotne jest, aby użytkownik ocenił, czy produkt 3M nadaje się do określonego zastosowania i metody nakładania. Wszelkie pytania dotyczące odpowiedzialności za ten produkt podlegają warunkom przedmiotu sprzedaży, w stosownych przypadkach, zgodnie z obowiązującym prawem.